

# PRZEWOZOWY LIST AWARYJNY



ADR / RID / GGVS / GGVE: UN 1993 3 F1 II

IMDG / GGVSee: 3/II UN 1993

ADN / ADN: UN 1993 3 F1 II

ICAO / IATA: 3/II UN 1993 PAO 305 CAO 307

**Natychmiast powiadomić straż pożarną oraz policję!**

VIKTOR trade, Ltd., U Jatek 1551, Nove Mesto na Morave, CZECH REPUBLIC

+420 737 288 077, +420 566 618 550, tomas.petr@viktortrade.eu, www.viktortrade.eu

## Nazwa handlowa materiału

PRIMER VIKTOR 400	HS-LACQUER VIKTOR 41	HS-LACQUER VIKTOR 84
PRIMER VIKTOR 430	HS-LACQUER VIKTOR 42	HS-LACQUER VIKTOR 85
PRIMER VIKTOR 442	HS-LACQUER VIKTOR 43	HS-LACQUER VIKTOR 86
PRIMER VIKTOR 800	HS-LACQUER VIKTOR 45	HS-LACQUER VIKTOR 87
PRIMER VIKTOR 880	HS-LACQUER VIKTOR 70	HS-LACQUER VIKTOR 88
PRIMER VIKTOR 200	HS-LACQUER VIKTOR 82	HS-LACQUER VIKTOR 89
PRIMER VIKTOR 470	HS-LACQUER VIKTOR 83	HS-LACQUER VIKTOR 92
LACQUER VIKTOR 374		

## Możliwe niebezpieczeństwo

Ciecz łatwopalna, niebezpieczeństwo zapalenia i wybuchu par. Podczas spalania lub podgrzewania ulatniają się toksyczne wyziewy. Drażni oczy, śluzówkę oraz drogi oddechowe.

## Instrukcje na wypadek awarii

- odstawić pojazd na wolną przestrzeń i wyłączyć silnik
- zlikwidować źródła ewentualnego zapalenia się
- zakaz manipulacji z otwartym ogniem oraz palenia
- oznaczyć jezdnię i ostrzec innych kierowców
- zabronić innym osobom w dostępie do niebezpiecznego miejsca
- w razie ewentualnej manipulacji nie ciągnąć beczek - kulać z maksymalną ostrożnością (niebezpieczeństwo eksplozji).

## Ochrona

Stosować okulary ochronne, odzież ochronną oraz rękawice. Chronić się przed ewentualnymi gazami trującymi za pomocą stosownej maski ochronnej lub respiratora wyposażonego w filtr przeciw wyziewom organicznym.

## Instrukcje pierwszej pomocy

Inhalacja:	Przenieść na świeże powietrze. Jeżeli poszkodowany nie oddycha sam, zastosować sztuczne oddychanie. Wezwać lekarza.
Kontakt ze skórą:	Zrzucić kontaminowaną odzież, omyć.
Kontakt z oczami:	Niezwłocznie wypłukać dużą ilością czystej wody, wezwać lekarza.
Spożycie:	Zaraz wypłukać usta wodą. Wypić 2 –4 szklanki wody i spróbować wywołać wymioty. Wezwać lekarza.

## Instrukcje na wypadek pożaru nie obejmującego ładunek

- Walczyć z pożarem przy pomocy wszystkich dostępnych środków w celu ochrony ładunku przed ogniem.
- Przesunąć w ramach możliwości pojazd na otwartą przestrzeń w celu uniknięcia zagrożenia ludności.
- Oddzielić pojazd od naczepy lub przyczepy.
- Ostrzec ludność, ewakuować niebezpieczny obszar.

## Instrukcje na wypadek pożaru obejmującego ładunek

- niebezpieczeństwo eksplozji oraz ulatniania się gazów trujących.
- ostrzec ludność, ewakuować natychmiast niebezpieczny obszar.
- w ramach możliwości gasić pożar z bezpiecznego miejsca
- nie objęte pożarem opakowania chłodzić wodą.
- strzymywać się na stronie nawietrznej.

Stosowne środki gaśnicze: Mgła wodna, piana alkoholoodporna, CO<sub>2</sub>, suche proszki.

## Postępowanie na wypadek przypadkowego ulatniania się

**Nie stosować narzędzia mogące spowodować powstanie iskrzenia – niebezpieczeństwo eksplozji!**

- Stosować podstawowe akcesoria ochronne do ochrony oczu, skóry i dróg oddechowych.
- Uniemożliwić kontaminację powierzchniowej i podziemnej wody oraz gleby
- Odczerpać duże ilości rozlanej substancji. Mniejsze ilości lub resztki po odczerpaniu posypać materiałem ssącym (Vapex, krzemionka, piasek itd.), włożyć do naczynia na odpady i odtransportować w celu unieszkodliwienia.