

ÁRÚSZÁLLÍTÁSI BALESETI LAP



ADR / RID / GGVS / GGVE: UN 1993 3 F1 II

IMDG / GGVSee: 3/II UN 1993

ADN / ADNR: UN 1993 3 F1 II

ICAO / IATA: 3/II UN 1993 PAO 305 CAO 307

Azonnal értesíteni a tűzoltóságot és rendőrséget !

VIKTOR trade, Ltd., U Jatek 1551, Nove Mesto na Morave, CZECH REPUBLIC

+420 737 288 077, +420 566 618 550, tomas.petr@viktortrade.eu, www.viktortrade.eu

Az szállítmány üzleti megnevezése

PRIMER VIKTOR 400	HS-LACQUER VIKTOR 41	HS-LACQUER VIKTOR 84
PRIMER VIKTOR 430	HS-LACQUER VIKTOR 42	HS-LACQUER VIKTOR 85
PRIMER VIKTOR 442	HS-LACQUER VIKTOR 43	HS-LACQUER VIKTOR 86
PRIMER VIKTOR 800	HS-LACQUER VIKTOR 45	HS-LACQUER VIKTOR 87
PRIMER VIKTOR 880	HS-LACQUER VIKTOR 70	HS-LACQUER VIKTOR 88
PRIMER VIKTOR 200	HS-LACQUER VIKTOR 82	HS-LACQUER VIKTOR 89
PRIMER VIKTOR 470	HS-LACQUER VIKTOR 83	HS-LACQUER VIKTOR 92
LACQUER VIKTOR 374		

Lehetséges veszélyek

Erősen gyúlékony folyadék, a gőzök tűz- és robbanásveszélye. Felmelegedés és égés közben toxikus gőzök szabadulnak fel. Ingerlő hatásúak a szemre, nyálhártyára és a légutakra.

Tennivalók a baleset esetén

- Szabad helyen megállítani a járművet és leállítani a motort
- Eltávolítani az esetleges berobbanást okozható forrást
- Tilos a dohányzás, tűz és nyílt láng használata
- Megjelölni az úttestet és figyelmeztetni a többi gépjárművezetőt
- Meggátolni az idegen személyek bejutását a veszélyezett helyre
- Az rakomány esetleges átrendezésénél a hordókat tilos csúsztatni – görgetni csak maximális óvatossággal (szikrakeletkezés veszélye)

Védelem

Használni védőszemüveget, védelmi ruhát és kesztyűt. Az esetlegesen keletkezett gázok ellen védekezni alkalmas gázálarccal vagy pedig organikus gőzök elleni szűrővel ellátott respiráttal.

Utasítások az elsősegélynyújtáshoz

Belégzés:	Friss levegőre kivinni. Amennyiben az sebesült nem lélegzik, mesterséges légzést kell alkalmazni. Azonnal felkeresni orvosi segítséget.
Érintkezés a bőrrel:	Levetni a beszennyezett öltözetet és lemosni az érintet felületet.
Érintkezés a szemmel:	Azonnal kimosni nagyobb mennyiségű tiszta vízzel, felkeresni az orvosi segítséget.
Lenyelés:	Azonnal kiöblíteni a szájüreget tiszta vízzel. Meginni 2 – 4 pohár vizet és megpróbálni előidézni a hányást. Felkeresni az orvosi segítséget.

Utasítások tűz esetén, amely nem érinti a szállított rakományt

- Védekezni a tűzzel szemben, elsődleges céllal megmenteni a szállítmányt a tűz áterjedésétől!
- Amennyiben lehetséges, a járművet olyan nyitott térbe áthelyezni, ahol nincsen veszélyeztetve a közbiztonság
- Leakasztani a gépjárművet a pótkocsiról vagy a nyerges kocsiról
- Figyelmeztetni nyilvánosságot, kitelepíteni a veszélyeztetett területet

Utasítások tűz esetén, amely érinti a szállított rakományt is

- Robbanásveszély és toxikus gázok keletkezhetnek
- Értesíteni a közterületet, azonnal kitelepíteni a veszélyeztetett területet
- Amennyiben lehetséges, védett állásból megpróbálni eloltani a keletkezett tüzet
- A még nem lángoló szállítmányt vízzel hűteni.
- A szélfelőli oldalban tartózkodni

Alkalmas tűzoltó anyagok: Vízköd, haboltó alkoholnak ellenálló, CO₂, poroltó

Intézkedések az esetleges kiszivárgás esetén

Tilos használni olyan eszközöket, amelyek szikrát okozhatnak – robbanásveszély!

- Alap védelmi segédeszközöket használni a szem, a bőr és a légutak védelmére.
- Megakadályozni a talaj valamint a felszíni és a talajvízkészletek megfertőzését.
- A nagyobb mennyiségű kiömlött anyagokat leszivattyúzni. A kisebb mennyiséget vagy a leszavattyúzás után ott maradt anyagokat leszórni abszorbáló anyaggal (Vapex, křemelina, homok stb.), összegyűjteni külön edénybe és elszállítani közömbösítésre.